



électrovannes solenoid valves


2/2 normalement fermée tension 24-230V

2/2 normally closed - Power supply 24-230V

Commande assistée/Pression différentielle mini 0,2 bar
Assisted drive/Differential pressure $\geq 0,2$ bar

MATIERE : Corps laiton, pièces internes inox, clapet nitrile
MATERIAL : Brass body, stainless steel internal pieces, nitrile check
PRESSION : 0,2 à 10 bar
TEMPERATURE : De -10 à +90°
UTILISATION : Usage général pour fluide neutre (eau, air)
SERVICE : General use for neutral fluid (water, air)
EXISTE : Avec commande manuelle auxiliaire - N.O. - Pour pression différentielle 0 - Autres tensions sur demande
EXISTS : With manual auxiliary control - N.O. - For differential pressure 0 - Other voltages on request

Ø raccord	Ø N	Δp mini	Δp maxi	Code	EURO
12x17	12	0,2	15	EV 1	
15x21	12	0,2	15	EV 2	
20x27	20	0,2	15	EV 3	
26x34	25	0,2	10	EV 4	
33x42	36	0,2	10	EV 5	
40x49	40	0,2	10	EV 6	
50x60	51	0,2	10	EV 7	
66x76	65	0,2	10	EV 8	
80x90	75	0,2	10	EV 9	




2/2 normalement fermée tension 24-230V

2/2 normally closed - Power supply 24-230V

Commande assistée/Pression différentielle mini 1 bar
Assisted drive/Differential pressure ≥ 1 bar

MATIERE : Corps laiton - Pièces internes inox - Clapet teflon®
MATERIAL : Brass body - Pieces stainless steel internal - Teflon® check
PRESSION : 1 à 10 bar
PRESSURE : 1 to 10 bar
TEMPERATURE : 80° à 120°
TEMPERATURE : 80° to 120°
UTILISATION : Vapeur, eau, air
SERVICE : Steam, water, air

Ø raccord	Ø pas	Δp mini	Code	EURO
15x21	8	1	EVV 1	
20x27	21	1	EVV 2	
26x34	21	1	EVV 3	
33x42	38	1	EVV 4	
40x49	38	1	EVV 5	
50x60	50	1	EVV 6	




2/2 normalement fermée tension 24-230V

2/2 normally closed - Power supply 24-230V

Commande assistée/Pression différentielle mini 0,5 bar
Assisted drive/Differential pressure $\geq 0,5$ bar

MATIERE : Corps inox - Pièces internes inox - Clapet Viton®
MATERIAL : Stainless steel body - Pieces stainless steel internal - Viton® check
PRESSION : 1 à 10 bar
TEMPERATURE : 0 à 120°
TENSION : 220V - 50Hz - Autres tensions sur demande
UTILISATION : Fluides alimentaires ou chimique montage horizontal

Ø raccord	Ø pas	Δp mini	Code	EURO
12x17		0,5	EVi 1	
15x21		0,5	EVi 2	
20x27		0,5	EVi 3	
26x34		0,5	EVi 4	
33x42		0,5	EVi 5	
40x49		0,5	EVi 6	
50x60		0,5	EVi 7	



Vanne pneumatique simple effet NF

Single effect pneumatic valve NF

MATIERE : Corps vanne bronze - Corps actionneur PA 66
MATERIAL : Actuator body PA 66 - Valve body bronze - Check PTFE/bronze
PRESSION : 10 bar maxi
TEMPERATURE : 0 à 180°
UTILISATION : Vapeur - Anti coup de bélier - Air moteur 6 bar
SERVICE : Steam - Water hammering resist - Air supply 6 bar
EXISTE : A brides - Fin de course
EXISTS : With flanges

Ø	KV(m3/h)	Code	EURO
15x21	5,3	EVEP 1	
20x27	10,5	EVEP 2	
26x34	20,0	EVEP 3	
33x42	29,0	EVEP 4	
40x49	46,0	EVEP 5	
50x60	59,0	EVEP 6	



Sur demande double effet

Déconseillée pour les liquides générateur de coups de bélier

Vanne pneumatique simple effet NF

Single effect pneumatic valve NF

MATIERE : Corps vanne inox - Corps actionneur inox 304 - Clapet PTFE/inox
MATERIAL : Actuator body stainless steel 304 - Valve body stainless steel - Check PTFE/stainless steel
PRESSION : PN 25
TEMPERATURE : 0 à 180°
UTILISATION : Fluide haute température-Anti coup de bélier-Air moteur 6 bar
SERVICE : High temperature fluid-Water hammering resist-Air supply 6 bar
EXISTE : A brides - Fin de course
EXISTS : With flanges

Ø	Δp maxi	Code	EURO
15x21	16	EVEPi 1	
20x27	12	EVEPi 2	
26x34	8	EVEPi 3	
33x42	11	EVEPi 4	
40x49	8	EVEPi 5	
50x60	6	EVEPi 6	




Sur demande double effet

Electrovanne 3/2 voies monostables

Solenoid valve 3/2 ways monostable

CORPS : Aluminium
BODY : Aluminium
UTILISATION : Tension 220V - 24V
Pour vanne pneumatique
EVEP-EVEPI
SERVICE : Power supply 220V-24V
For pneumatic valve
EVEP-EVEPI
Voir page 89



Nous consulter pour :

- Electrovanne à pincement de tube
- Equipements médicaux (sang - sérum)
- Pressions et températures supérieures
- 3 voies et 4 voies
- Pour service vide
- Pour fluides cryogéniques (oxygène - azote liquide)
- Pour fluides agressifs
- Décolmatage de filtre
- Atmosphères explosives
- Inox
- Temporisateur électronique (page 161)
- Electrovanne mazout
- Electrovanne gaz (voir rubrique gaz)
- Electrovanne PVC

Dispositif anti micro-coupure

Pour bobine jusqu'à 30W.

DAMC 1

