


fournitures industrielles

industrial supplies



Rouleau PTFE / Pure PTFE rolls

Garantie qualité oxygène étanche jusqu'à 250 bar/cm²
Utilisation : Résiste aux solvants acides, hydrocarbures
Largeur : 12 mm - **Epaisseur** : 0,076 mm - **Longueur** : 12 m

Code	EURO
400 1	

Rouleau PTFE haute densité / High density pure PTFE rolls

Utilisation : Vapeur
Largeur : 12,7 mm - **Epaisseur** : 0,1 mm - **Longueur** : 13 m

Code	EURO
400 HD 1	



Gebsoflon

Pâte à joint au téflon® pour l'étanchéité des raccords filetés, résiste aux produits suivants eau, vapeur huile, fuel, pétrole, gaz, acides, solvant.

Température : De - 180 à 250°
 En continu supporte des pointes de 300°.

Code	EURO
401 1	



Filasse de lin

Qualité extra, peignée fine et roulé à l'eau. S'utilise avec les pâtes pour raccords sur les filetages anciens ou profonds (200 g environ).

Code	EURO
402 1	



Gebetanche

Résine d'étanchéité pour raccords filetés.
 Résine anaérobie pour raccords en acier, fonte galva. Convient pour eau, gaz produits chimiques (flacon 50 ml).

Code	EURO
403 1	



Gebajoint

Pâte pour raccords filetés pour l'eau, la vapeur, l'air comprimé. S'utilise avec de la filasse. (600 g)

Code	EURO
404 1	



Gebatout

Pâte pour raccords filetés pour eau, gaz, fuel, huile. Ne durcit pas et permet le démontage.
 S'emploie avec ou sans filasse (500 g).


Code	EURO
406 1	



Hermetic

Enduit spécial pour joints et moteurs.
 Résiste aux produits pétroliers chauds (250 g.)

Code	F.
407 1	sur demande



408

Plastex *Plastex*

Étanchéité parfaite de tous raccords, démontage facile des pièces assemblées. Résiste aux températures élevées, aux plus fortes pressions et vibrations, insensible au vieillissement, inattaquable par l'eau, l'huile, l'essence, le gaz oil et les gaz naturels.

Code	EURO
408 1	sur demande
409 1	sur demande



410

Spatex *Spatex*

Pâte d'étanchéité polyvalente pour raccords filetés et joints plats. Résiste à l'eau, le gaz, aux hydrocarbures de houille et de pétrole, aux bases et acides dilués. (125 ml)

Code	EURO
410 1	sur demande




412

Graisse graphite *Graphite grease*

Anti-friction, graphitée pour engrenages, lames de ressort enduction des joints de brides pour faciliter le démontage (200 g).

Code	EURO
412 1	sur demande



436

Denso *Denso*

Protection anti-corrosive de toutes conduites soumises ou non à des actions chimiques, de toutes structures métalliques, protection de réservoirs enterrés, étanchéité temporaire de conduites de gaz brisées ou filées. Très imperméable à l'eau, aux gaz, à l'humidité. Tissu de coton à mailles ouvertes imprégnées à cœur et recouvert sur les deux faces d'une masse paraffinique stabilisées et hilerisée. Rouleau de 10 mètres.

Code	EURO
436 1	sur demande



470

Galvanisation à froid *Galvanising spray*

Code	EURO
470 1	sur demande



471

Peinture alu *Aluminium painting*

Code	EURO
471 1	sur demande



476

Détecteur de fuites gazeuses *Gas leak detector*

Détection de toutes fuites gazeuses.

Code	EURO
476 1	sur demande



424

Collafeu *Collafeu*

Colle mastic réfractaire à base de silicates alcalins et de charges réfractaires pour fixation de produits en amiante sur des pièces métalliques soumises à de fortes températures. 1500°C.

Bonne adhérence aux métaux aux matériaux réfractaires, aux produits en amiante (tube 60 ml).

Code	F.
424 1	sur demande