joints étanchéité
gaskets



Feuilles KLINGERIT
Sheets KLINGERIT

- La gamme KLINGER couvre de très nombreuse applications, utilités ou process, dans une large plage de températures et de pressions.
- Composition : Fibre de carbone, verre ou aramide avec liants élastomères et additifs, possibilité d'armature métallique.
- Revêtement 3XA anti-corrosion et anti-collant.

EURO
Sur demande



Tous les joints découpés
Cuted gaskets

Joints réalisés suivant normes ou suivant plans toutes formes, toutes matières :

- Klingerit (sans amiante)
- Caoutchouc
- Amiante
- Céramique
- PTFE
- Polyuréthane
- Graphite
- Papier indéchirable
- Feutre
- Fibre
- Liège
- PVC souple
- Cuir

EURO
Sur demande



Joints spirales
Spiral wound gaskets

Inox 316 L + Graphite + Anneau extérieur acier

DN 15 au DN 80 : PN 10/40
DN 100 au DN 150 : PN 10/16
DN 200 : PN 10

EXISTE : 316 + téflon® - Anneau intérieur

Ø	Code	EURO	Ø	Code	EURO
15	JS 1		65	JS 7	
20	JS 2		80	JS 8	
25	JS 3		100	JS 9	
32	JS 4		125	JS 10	
40	JS 5		150	JS 11	
50	JS 6		200	JS 12	

Joints EPDM noir
Black EPDM gaskets

EXISTE : Découpe spéciale

Ø	Epais.	Code	EURO
15	3 mm	JEPDM 1	
20	3 mm	JEPDM 2	
25	3 mm	JEPDM 3	
32	3 mm	JEPDM 4	
40	3 mm	JEPDM 5	
50	3 mm	JEPDM 6	
65	3 mm	JEPDM 7	
100	3 mm	JEPDM 8	
125	3 mm	JEPDM 9	
150	3 mm	JEPDM 10	
200	3 mm	JEPDM 11	



Joints trous d'homme ou trous de points
Manhole gaskets or handhole gaskets

Graphite calibré - Pur ou avec armatures métalliques
Traitement anti-adhérent
Joints pour chaudières, autoclaves, fours, etc…

EURO
Sur demande

Joints jaquette PTFE
PTFE jacket gaskets

Cas d'étanchéité où le PTFE est nécessaire avec des qualités mécaniques améliorées

EURO
Sur demande

Joints PTFE en rouleau, adhésif
PTFE gaskets to roll, adhesive

Ruban PTFE expansé, de structure microporeuse, qui élimine le fluage à froid.
Largeurs nominales : 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - 14 - 17 - 20 mm.
Inertie aux agents corrosifs, sans saveur, ni odeur.
Utilisation de -240° à +270°.

EURO
Sur demande



Garniture d'étanchéité
Fluid fight packing

Les garnitures d'étanchéité doivent assurer l'étanchéité des pièces d'entraînement.

- ETANCHEITE DYNAMIQUE :
  Arbre de pompe centrifuge, agitateur, mélangeur, mouvement rotatif, pompe à piston, mouvement alternatif…
- ETANCHEITE STATIQUE :
  Robinetterie, soupape, vanne…