



boisseaux sphériques "sapag" ball valves "sapag"



Tarudé

SAP3 T
SAP3 BW

A souder en bout

Série 3 passage réduit

Serie 3 reduced bore

MATIERE : Corps acier XC18 - Sphère inox - Joint PTFE chargé
MATERIAL : Carbon steel XC18 body - Stainless steel ball - Filled PTFE gasket
RACCORDS : F.F. - A souder en bout
FITTINGS : F.F. - B.W.
UTILISATION : 10 bar à 200° - Vapeur : 10 bar à 180° maxi
SERVICE : 10 bar to 200° - Steam : 10 bar to 180° maxi
EXISTE : NPT - SW - Passage intégral
EXISTS : NPT - SW - Full bore

Ø	Ecart	Code	EURO	Code	EURO
15	65	SAP3T 1		SAP3BW 1	
20	70	SAP3T 2		SAP3BW 2	
25	85	SAP3T 3		SAP3BW 3	
32	100	SAP3T 4		SAP3BW 4	
40	110	SAP3T 5		SAP3BW 5	
50	125	SAP3T 6		SAP3BW 6	



Tarudé

SAP3 iT
SAP3 iBW


A souder en bout

Série 3 passage réduit

Serie 3 reduced bore

MATIERE : Corps inox - Sphère inox - Joint PTFE chargé
MATERIAL : Stainless steel body - Stainless steel ball - Filled PTFE gasket
RACCORDS : F.F. - A souder en bout
FITTINGS : F.F. - B.W.
UTILISATION : 10 bar à 200° - Vapeur : 10 bar à 180° maxi
SERVICE : 10 bar to 200° - Steam : 10 bar to 180° maxi
EXISTE : NPT - SW - Passage intégral
EXISTS : NPT - SW - Full bore

Ø	Ecart	Code	EURO	Code	EURO
15	65	SAP3iT 1		SAP3iBW 1	
20	70	SAP3iT 2		SAP3iBW 2	
25	85	SAP3iT 3		SAP3iBW 3	
32	100	SAP3iT 4		SAP3iBW 4	
40	110	SAP3iT 5		SAP3iBW 5	
50	125	SAP3iT 6		SAP3iBW 6	




SAP3 BA

Série 3 passage réduit

Serie 3 reduced bore

MATIERE : Corps acier XC18 - Sphère inox - Joint PTFE chargé
MATERIAL : Carbon steel XC18 body - Stainless steel ball - Filled PTFE gasket
RACCORDS : A brides PN 16
FITTINGS : Flanges NP 16
UTILISATION : 10 bar à 200° - Vapeur : 10 bar à 180° maxi
SERVICE : 10 bar to 200° - Steam : 10 bar to 180° maxi
EXISTE : Brides PN 25-40 - ASA 150 - Passage intégral
EXISTS : Flanges NP 25-40 - ASA 150 - Full bore

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
15		SAP3BA 1	
20		SAP3BA 2	
25		SAP3BA 3	
32		SAP3BA 4	
40		SAP3BA 5	
50		SAP3BA 6	



SAP3 Bi

Série 3 passage réduit


Serie 3 reduced bore

MATIERE : Corps inox - Sphère inox - Joint PTFE chargé
MATERIAL : Stainless steel body - Stainless steel ball - Filled PTFE gasket
RACCORDS : A brides PN 16
FITTINGS : Flanges NP 16
UTILISATION : 10 bar à 200° - Vapeur : 10 bar à 180° maxi
SERVICE : 10 bar to 200° - Steam : 10 bar to 180° maxi
EXISTE : Brides PN 25-40 - ASA 150 - Passage intégral
EXISTS : Flanges NP 25-40 - ASA 150 - Full bore

Ø	Ecart./Dim.	Code	EURO
15		SAP3Bi 1	
20		SAP3Bi 2	
25		SAP3Bi 3	
32		SAP3Bi 4	
40		SAP3Bi 5	
50		SAP3Bi 6	



Nous consulter pour :

- Ø supérieurs
- Vannes motorisées
- Vannes 3 voies
- Sécurité feu
- Rallonge cryogénique
- Hautes températures
- Haute pression
- Cadenassable
- Pièces détachées
- Enveloppe de réchauffage
- Wafer
- Toute la gamme "SAPAG"
- Robinetterie industrielle



PLATINE ISO MOTORISABLE

AVEC POIGNÉE HOMME MORT
(retour automatique)



DEUX PIÈCES



AVEC POIGNÉE OVALE